



Sictra

TFC 40-150|TC

Intermediate single wire drawing line
for plain and tinned copper wire



Intermediate single wire drawing line for plain and tinned copper wire

Ligne monofilaire de tréfilage intermédiaire pour fil en cuivre rouge et étamé

Eindraht - Mittelzuganlage für blanke und verzinnnte Cu-Drähte

Línea de trefilado intermedia monofilar para alambres de cobre y cobre estañado

Linea di trafilatura intermedia monofilo per fili di rame rosso e stagnato

To produce wires for telephone and datacom cables

Pour la production de fils pour câbles téléphoniques et de communication donnée

Für die Draht-Produktion für Telefon- und Kommunikationskabel

Para la producción de alambres para cables telefónicos y de datos

Per la produzione di fili per cavi telefonici e comunicazione dati

TFC 40-150/TC



**Intermediate single wire drawing line
for plain and tinned copper wire**

Intermediate single wire drawing line for plain and tinned copper wire

- | Ligne monofilaire de tréfilage intermédiaire pour fil en cuivre rouge et étamé
- | Eindraht - Mittelzuganlage für blanke und verzinnnte Cu-Drähte
- | Línea de trefilado intermedia monofilar para alambres de cobre y cobre estañado
- | Linea di trafilatura intermedia monofilo per fili di rame rosso e stagnato



- | To produce wires for telephone and datacom cables
- | Pour la production de fils pour câbles téléphoniques et de communication donnée
- | Für die Draht-Produktion für Telefon- und Kommunikationskabel
- | Para la producción de alambres para cables telefónicos y de datos
- | Per la produzione di fili per cavi telefonici e comunicazione dati

**Intermediate single wire drawing line
for plain and tinned copper wire**



- | In combination with extrusion line
- | Combinable avec la ligne d'extrusion
- | Geeignet zur Kombination mit Extruderlinie
- | Combinable con la línea de extrusión
- | Abbinabile alla linea di estrusione

Intermediate single wire drawing line for plain and tinned copper wire		Ligne monofilaire de tréfilage intermédiaire pour fil en cuivre rouge et étamé		Eindraht-Mittelzuganlage für blanke und verzinnzte Cu-Drähte		Línea de trefilado intermedia monofilar para alambres de cobre y cobre estañado		Linea di trafilatura intermedia monofilo per fili di rame rosso e stagnato	
Technical data		Données techniques		Technische Daten		Datos técnicos		Dati tecnici	
Inlet diameter	Max 3,00 mm	Dia. d'entrée	Maxi 3,00 mm	Einlaufdurchmesser	Max 3,00 mm	Diá. de entrada	Máx 3,00 mm	Diametro di entrata	Max 3,00 mm
Outlet diameter	Min 0,40 mm Max 1,50 mm	Dia. de sortie	Min 0,40 mm Maxi 1,50 mm	Fertigdurchmesser	Min 0,40 mm Max 1,50 mm	Diá. de salida	Min 0,40 mm Máx 1,50 mm	Diametro di uscita	Min 0,40 mm Max 1,50 mm
No. of dies	17	Nombre de filières	17	Zügezahl	17	Número hileras	17	Numero filiere	17
Elongation per die	26%	Allongement par filière	26%	Verlängerung pro Zug	26%	Alargamiento para hilera	26%	Allungamento per filiera	26%
Speed	40 MPS	Vitesse	40 MPS	Ziehgeschwindigkeit	40 MPS	Velocidad	40 MPS	Velocità	40 MPS
Continuous annealer	RC280	Recuiseur continu	RC280	Widerstands-Durchlaufglühe	RC280	Recocedor continuo	RC280	Ricottore continuo	RC280
Wire diameter range	Min 0,40 mm Max 1,50 mm	Gammes diamètres fils	Min 0,40 mm Maxi 1,50 mm	Drahtdurchmesser	Min 0,40 mm Max 1,50 mm	Gama diámetros hilos	Min 0,40 mm Máx 1,50 mm	Gamma diametri filo	Min 0,40 mm Max 1,50 mm
Speed	40 MPS	Vitesse	40 MPS	Glühgeschwindigkeit	40 MPS	Velocidad	40 MPS	Velocità	40 MPS
Spoolers		Enrouleurs		Spuler		Bobinadores		Bobinatori	
Spools dia.	630 800 1000 mm (dynamic)	Dia. bobines	630 800 1000 mm (dynamique)	Spulendurchm.	630 800 1000 mm (dynamisch)	Bobinas diá.	630 800 1000 mm (dinámico)	Bobine dia.	630 800 1000 mm (dinamico)
	630 800 1000 mm (static)		630 800 1000 mm (statique)		630 800 1000 mm (statik)		630 800 1000 mm (estático)		630 800 1000 mm (statico)
	630 800 mm (automatic)		630 800 mm (automatique)		630 800 mm (automatisch)		630 800 mm (automático)		630 800 mm (automatico)



Trafco



Cortinovis



Sictra

TCS

MACHINERY & SERVICES

TCS Machinery & Service S.r.l.

Strada Torino, 20 10080 Rivara C.Se (TO) Italy

Tel. +39 0124 48827 FAX +39 0124 48700

Mail: info@tcsmachinery.com

WEB: www.tcsmachinery.com